
BTB Mouldings

PRODUCTDATASHEET

Quick Solid



Quick Solid — loslegbare kliksysteem PVC-vloertegel

Quick Solid is een stevige, loslegbare kunststofvloertegel met een verborgen kliksysteem: eenvoudig zelf te leggen, direct belastbaar en simpel weer los te nemen. Verkrijgbaar in 7 mm en 10 mm dikte voor lichte tot zware toepassingen.

Standaard verkrijgbaar in **Zwart**, **Antraciet** en **Grijs** — iedere **RAL-kleur** is op aanvraag leverbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Lang meegaand en zeer slijtvast
- Hygiënisch en makkelijk schoon te houden
- Geluiddempend
- Ergonomisch en comfortabel
- Geen lijm of las nodig — klik-systeem
- Bestand tegen sigarettenas
- Antislip, ook in natte toestand
- Chemicaliën bestendig
- Antistatisch
- Snel te leggen, direct belastbaar
- Geschikt voor vloerverwarming
- 100% gerecycled materiaal



Optioneel **koud lasbaar** — in de naad tussen de tegels loopt een gootje waarin de randen optioneel koud gelast kunnen worden, voor een extra waterdichte, professionele verbinding. Ideaal voor natte of vloeistofbelaste ruimtes.

QS 7 mm en 10 mm — naast los leggen met het kliksysteem zijn beide diktes ook volledig verlijmbaar met 2K-lijm (2-componentenlijm), voor een permanente, vlakdekkende bevestiging op de ondervloer.

PRODUCTSPECIFICATIE

EIGENSCHAP	QUICK SOLID 7 MM	QUICK SOLID 10 MM
Kunststofbasis	**Homogeen, 100% gerecycled**	**Homogeen, 100% gerecycled**
Dessin	**Houtnerf**	**Houtnerf**
Tegelafmeting	**500 × 500 mm**	**500 × 500 mm**
Tegeldikte	**7 mm**	**10 mm**
Gewicht per tegel	**2,5 kg**	**3,5 kg**
Vlamwerendheid — EN ISO 9239-1 / 11925-2	**Cfl-s1**	**Cfl-s1**
Gladheid / slip — EN 13893	**DS · R11**	**DS · R11**
Chemische weerstand — EN 423	**Bestand**	**Bestand**
Rolstoel / bureaustoel — EN 425	**Geschikt**	**Geschikt**
Resteindruk — EN 433	**0,03 ± 0,01 mm**	**0,13 ± 0,01 mm**
Warmtedoorlaatweerstand — ISO 8302	**0,06 m²K/W**	**0,07 m²K/W**
Elektrische weerstand horizontaal — EN 1081	**5 × 10¹⁰ Ω**	**5 × 10¹⁰ Ω**
Elektrische weerstand verticaal — EN 1081	**3 × 10¹⁰ Ω**	**4 × 10¹⁰ Ω**
Statische oplading — EN 1815	**−1,7 kV**	**−1,7 kV**
Treksterkte — ISO 3376	**604 N/10mm**	**818 N/10mm**

BELASTINGSKLASSE 7 MM

23	33	42
WOONOMGEVING ZWAAR	PROJECTGEBRUIK ZWAAR	INDUSTRIEEL ALGEMEEN

Bijv. **personenauto's, aanhangers en motoren**

BELASTINGSKLASSE 10 MM

23	33	43
WOONOMGEVING ZWAAR	PROJECTGEBRUIK ZWAAR	INDUSTRIEEL ZWAAR

Bijv. **heftrucks, vrachtwagens en zware industrie**

TOEPASSINGEN

Showrooms · Werkplaatsen · Industrie · Fitnessruimtes · Beursvloeren · Magazijnen · Winkels · Garages · Hobbykamers · Zolder / bijkeuken · Tuinhuisje · Schuur

CE

Gecertificeerd volgens **EN 14041 : 2004** · Certificaat **nbnbCPD336**
Systeem 3-certificering door TNO Quality Services BV

Cfl-s1 **DS**

BTB Mouldings bv — Fahrenheitstraat 15, 3846 BM Harderwijk — Tel. 0341-430707 www.btbmouldings.com